



Odysyn SA08T2S

Управляемый L2+-коммутатор доступа

L2+, 8×1GE RJ-45, 2×1GE SFP, IPv4/IPv6, QoS, ACL

Обзор



Ключевые показатели:

Тип и количество портов:	8×1GE RJ-45 2×1GE SFP
Коммутационная способность:	20 Гбит/с
Скорость пересылки пакетов:	14,88 Mpps
Таблица MAC-адресов:	8K

Особенности

- Автоматическое определение MDI/MDIX на медных портах.
- Светодиодная индикация на передней панели для контроля состояния и первичной диагностики.
- Управление потоком IEEE 802.3x (Full Duplex) и механизм backpressure (Half Duplex).
- Энергоэффективный Ethernet IEEE 802.3az (EEE).
- Агрегация каналов (LAG): статическая и динамическая — увеличение пропускной способности, балансировка нагрузки и резервирование.
- Передача файлов и обновление ПО: HTTP/FTP/TFTP (загрузка/выгрузка).
- Управление и мониторинг: Web-интерфейс, CLI (консоль, SSH), SNMP, RMON.

Технические характеристики

Модель	SA08T2S
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3u/ab/z/x/ad/az/ah; IEEE 802.1X/Q/p/D/w
Интерфейсы ввода/вывода	8×10/100/1000BASE-T (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 2×1 Gigabit Ethernet SFP 1× консольный порт RJ-45
Сетевые среды	10BASE-T: UTP кат. 3/4/5 (≤ 100 м) 100BASE-TX: UTP кат. 5/5e (≤ 100 м) 1000BASE-T: UTP кат. 5e/6 (≤ 100 м) 100BASE-FX: MMF/SMF 1000BASE-X: MMF/SMF
Индикация	PWR (зелёный), LNK/ACT (зелёный), SYS (зелёный)
Таблица MAC-адресов	8K, Auto-learning, Auto-aging
Jumbo-кадры	10 Кбайт
Буфер пакетов	4,1 Мбит
Метод коммутации	Store-and-Forward
Скорость пересылки пакетов	14,88 Mpps
Коммутационная способность	20 Гбит/с
Размеры (Д × Г × В)	280 × 180 × 44,4 мм
БП: количество и тип	1 × встроенный
Входное напряжение блока питания	AC 100–240 В, 50/60 Гц
Выходные параметры БП	12 В, 1,2 А, 14 Вт
Тип охлаждения	Пассивное
Температура эксплуатации	0...40 °C
Температура хранения	-40...70 °C
Рабочая влажность	10–90 % относительной влажности, без конденсации
Влажность хранения	5–90 % относительной влажности, без конденсации
Защита от импульсных перенапряжений	Дифференциальный режим ±1 кВ, общий режим ±2 кВ
Параметры электростатической защиты	Контакт ±6 кВ; через воздух ±8 кВ
Энергоэффективность	IEEE 802.3az
Среднее время наработки на отказ (MTBF)	> 50 000 ч

Спецификация программного обеспечения

Управление и мониторинг	Доступ и протоколы управления	Локальный CLI (консольный доступ по RS-232)
		Telnet
		SSH
		HTTP/HTTPS, SSL/TLS
		FTP/TFTP
		HTTP через IPv6
		SSH через IPv6
		Telnet через IPv6
	Мониторинг и события	Syslog (логирование)
		SNMP (v1/v2c/v3)
		SNMP Traps
		RMON
		SNMP через IPv6
	Зеркалирование	По портам: ingress / egress / оба направления
		На CPU (CPU-based mirror)
		По потокам (flow-based mirror)
		RSPAN
Синхронизация времени	SNTP/NTP	
Диагностика	Ping/Traceroute	
Обслуживание ПО и защита CPU	Защита CPU (CPU Protect)	
	Программный/аппаратный watchdog	
	Обновление/резервное копирование прошивки	
Порты и линк	Параметры порта	Ограничение полосы пропускания
		Управление потоком (IEEE 802.3x / backpressure)
		Энергосбережение (EEE, IEEE 802.3az)
		MTU порта (макс. размер кадра)
	ОАМ и диагностика линка	CFM (мониторинг связности, 802.1ag)
		EFM OAM (802.3ah)
		DDM/DOM (мониторинг SFP-модулей)
		Виртуальный тест кабеля (VCT)
		ULDP/Cisco UDLD (обнаружение односторонней связи)
	Защита порта	Защита от "штормов" (Storm Control)
		Изоляция портов
	Обнаружение соседей	LLDP (802.1AB)
		LLDP-MED
L2 коммутация	MAC-таблица	Настройка времени старения MAC-адресов
		Фильтрация по MAC
		Уведомления по MAC
	Агрегация каналов	LACP (IEEE 802.3ad)
		Балансировка нагрузки (src-mac/dst-mac/src-ip/dst-ip)
		Настройка максимального количества групп и портов в группе
		Статическая агрегация каналов

L2 коммутация	VLAN	VLAN (802.1Q 4K)
		Режимы порта: Access/Trunk/Hybrid
		Private VLAN (PVLAN)
		Фильтрация VLAN
		VLAN на основе MAC-адреса
		VLAN по протоколу (Protocol-based VLAN)
		VLAN на основе IP-подсети
		Voice VLAN
		GVRP/GMRP
		Гостевая VLAN
		Multicast VLAN
	QinQ и трансляция VLAN	QinQ / Selective QinQ / Flexible QinQ
		Преобразование VLAN / N:1 VLAN Translation
Схемы 1:1 и N:1 (один к одному / многие к одному)		
L2 топология и защита от петель	Spanning Tree	STP/RSTP/MSTP
		Поддержка до 64 экземпляров MSTP
		BPDU Guard / Root Guard / туннелирование BPDU
	Кольцевые топологии	ERPS (ITU-T G.8032)
Обнаружение петель	Loopback Detection	
L3 и IP-функциональность	Маршрутизация	Статическая маршрутизация (IPv4/IPv6)
		Route Aggregation (суммаризация маршрутов)
	IPv4: ARP и защита	Статический ARP
		Защита от ARP-сканирования
		Защита от ARP-spoofing (подделки ARP)
		ARP Guard
		Gratuitous ARP (GARP)
		Dynamic ARP Inspection (DAI)
	Ограничение количества ARP	
	IPv4: ICMP контроль и защита	Защита от ICMP-атак
		Ограничение частоты ICMP (rate limit)
		Фильтрация сообщений ICMP о недостижимости
	Multicast	IGMP Snooping v1/v2/v3
		Fast Leave (быстрый выход)
		IGMP Proxy
	DHCPv4	DHCPv4-сервер
		Клиент DHCP / BOOTP
		DHCP Relay
		DHCP Snooping
DHCP Option 82/43/60/61/67		
IPv6: базовые функции и защита	DHCPv6-сервер	
	IPv6 ND Snooping	
	DHCPv6 Relay	
	DHCPv6 Snooping	
	IPv6 SAVI	
RA Guard (защита RA)		
IPv6: Multicast	MLD v1/v2 Snooping	

L3 и IP-функциональность	IPv6: сервисные протоколы и управление	IPv6 ping/traceroute
		RADIUS через IPv6
		TACACS+ через IPv6
		IPv6 SNTP/NTP
		IPsec для IPv6
		ACL для IPv6
		DNS через IPv6
QoS	Классификация и доверие	Доверие к CoS/DSCP
		Классификация на основе CoS/DSCP
		CoS
		Доверие к порту
		Приоритет CoS/802.1p
		IP-приоритет (DSCP, ToS, Precedence)
		DSCP для IPv4/IPv6
	Маркировка и ремаркировка	Перезапись на входе/выходе
		Сопоставление DSCP→DSCP
		Сопоставление DSCP→DP
		Сопоставление CoS→DP
		Приоритет отбрасывания (Drop Precedence)
		Внутренний приоритет
	Сопоставление приоритетов и очередей	Сопоставление DSCP→очередь QoS
		Сопоставление CoS→очередь QoS
	Планирование очередей	Строгий приоритет (SP)
		Взвешенное циклическое обслуживание (WRR)
		Взвешенное дефицитное циклическое обслуживание (WDRR)
	Политики, полисинг и шейпинг	Агрегированные QoS-политики
		Входная QoS-политика
QoS-политики на основе VLAN		
Формирование трафика CAR (алгоритм leaky bucket)		
Входной полисинг (ограничение скорости на входе)		
ACL и фильтрация трафика	IP-ACL	IP-адрес источника/назначения
		IP-протокол
		TCP/UDP: порт источника/назначения
		Комбинация MAC-ACL и IP-ACL
		Анализ флагов TCP (TCP Flag)
		Фрагменты TCP (TCP Fragment)
	MAC-ACL	MAC-адрес источника/назначения
		Тегированный/нетегированный (Tag/Untag)
		ACL на основе VLAN
	Пользовательские ACL	ACL на основе временных интервалов (time-based ACL)
		ACL на основе пользовательского профиля
	Функции ACL	ACL на основе потоков трафика
	Управление доступом и фильтрация	ACL на основе исходного MAC и IP-адреса

Безопасность и аутентификация	802.1X и MAB	Поддержка EAPoL
		Аутентификация по MAC-адресу (MAB)
		Аутентификация, основанная на порту (Port-Based Authentication)
	Ограничения MAC/IP	На основе порта
	RADIUS	Поддерживается; клиент, поддержка MD5
	TACACS+	Поддерживается
	SSL	OpenSSL 1.1.0
Отказоустойчивость	Резервирование и мониторинг линков	Резервирование каналов (Smart Link / Monitor Link)
		Протокол защиты аплинка
		Мониторинг состояния аплинка